

ПРИВОД НАСОСА ШТАНГОВОГО МОБИЛЬНЫЙ ПНШМЭ 91-2,5-40



ПРИВОД НАСОСА ШТАНГОВОГО МОБИЛЬНЫЙ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПНШМ 91-2,5-40 (в дальнейшем по тексту – привод мобильный) предназначен для индивидуального механического привода штанговых насосов для кратковременной эксплуатации расконсервированных и вновь пробуренных нефтяных скважин с целью оценки их продуктивности и получения данных для выбора стационарного станка-качалки, устанавливаемого для дальнейшей эксплуатации скважины.

МОБИЛЬНЫЙ ПРИВОД состоит из балансирного привода штангового насоса складной конструкции, установленного на автополуприцеп транспортируемый автотягачём.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ		
Нагрузка на устьевом штоке, фунты (т), не более	19710 (9)		
Номинальная длина хода устьевого штока, дюймы (м)	100 (2,5); 79 (2,0); 71 (1,8);		
Редуктор	2хступенчатый РП-450		
Номинальный крутящий момент на ведомом валу редуктора, дюймофунтов (Н·м)	354000 (40000)		
Передаточное число редуктора	37		
Вид зацепления ступеней зубчатых передач	Зацепление Новикова шевронное		
Габаритные размеры редуктора, дюймы (мм), не более:			
- длина	58,5 (1484)		
- ширина	76 (1930)		
- высота	38 (968)		
Клиноременная передача	Клиноременная		
Количество ремней, шт.	6		
Диаметры шкивов, дюймы (мм)			
- редуктора	35,4 (900)		
- двигателя	7,9 (200)	9,8 (250)	11 (280)
Число качаний в мин.	4,3	5,4	6,0
Частота вращения двигателя, об/мин	750		
Номинальная мощность двигателя, кВт	30		
Станция управления	Согласно заказа		
Тормоз	Барабанный со стопором		
Габаритные размеры мобильного привода, дюймы (мм) не более:			
- ширина	98,4 (2500)		
- длина - в рабочем положении	492 (12500)		
- в транспортном положении	449 (11400)		
- высота - в рабочем положении	254 (6450)		
- в транспортном положении	156 (3960)		
Масса балансирного привода без учета массы прицепа фунты (т), не более	28908 (13,2)		
Масса мобильного привода фунты (т), не более	47304 (21,6)		
Максимальная скорость по шоссе, км/час	60		



Ул. Орджоникидзе, 2, г. Ижевск, УР, 426063

Управление региональных продаж Тел.: +7 (3412) 68-91-61; 68-91-41, доб 55-842 izhneftemash@rimera.com

www.rimera.com

